

Wymagania w zakresie nawierzchni poliuretanowej boisk

PARAMETR	WARTOŚĆ
1. Grubość, mm:	≤ 13
2. Tarcie (opór poślizgu), stopnie, PTV	≥ 85 (stan suchy) ≥ 59 (stan mokry)
3. Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm ²	≥ 1,06
4. Wydłużenie podczas zerwania, %	≥ 84
5. Odporność na zużycie, Taber, g	≤ 0,7
6. Odporność po sztucznym starzeniu:	
a). Odporność na zużycie, Taber, mm	≤ 2
b). Zmiana barwy, stopnie skali szarej	4
7. Amortyzacja, %	
Temp 23 st C.	≥ 38
8. Odkształcenie pionowe, mm	
Temp 23 st C.	≤ 1,70
9. Zachowanie się piłki odbitej pionowo:	
piłka koszykowa	≥ 99

WYMAGANE DOKUMENTY (NA ETAPIE SKŁADANIA OFERT):

1. Aktualna Aprobata lub Rekomendacja ITB lub Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzające spełnienie stawianych wymagań oraz zgodność z normą PN-EN 14877:2014
2. Atest Higieniczny PZH dla oferowanego systemu nawierzchni sportowej
3. Atest Higieniczny PZH dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej
4. Aktualny Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. ITB, Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub inne) potwierdzające spełnienie stawianych wymagań oraz zgodność z normą PN-EN 14877:2014 dla oferowanego systemu warstwy stabilizacyjnej
5. Badania określające bezpieczeństwo ekologiczne (WWA oraz metale ciężkie)
6. Badania określające wskaźniki DOC i EOX dla oferowanego systemu nawierzchni
7. Karta techniczna oferowanej nawierzchni oferowanego systemu
8. Aktualny Certyfikat IAAF dla oferowanego systemu nawierzchni (Product Certificate)
9. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, podbitą i wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnie
10. Deklaracja zgodności potwierdzona przez producenta nawierzchni